

Powered by
COMPLUS



Wulian®

Leading Brand For Smart Home

“ผู้นำตัวจริงด้านสมาร์ทโฮม”



Wulian®

ผู้นำตัวจริงด้านสมาร์ทโฮม

เป็นบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยี Internet of Thing มากกว่า 10 ปี โดยเฉพาะอุปกรณ์ Smart Home ใช้สัญญาณ ZigBee ซึ่งเป็นระบบ Wireless ที่ใช้กำลังไฟต่ำมาก ทำให้แบตเตอรี่ในอุปกรณ์ Sensor ใช้งานได้นาน ด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของ Wulian จึงได้ผลิตอุปกรณ์ Gateway และ Sensor ต่างๆ ที่หลากหลาย และมีความเสถียร ครอบคลุมบริเวณบ้าน คอนโด สำนักงาน และอาคาร เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัย, ควบคุมระบบไฟฟ้า, ควบคุมประตูรั้ว, ควบคุมพ้าม่าน, เปิด-ปิด อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน, Digital Door Lock, อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ/แสง/แก๊ส/CO2 ฯลฯ

เป็นผู้นำเทคโนโลยี Smart Home โดยได้วางตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ล้ำยุค อาทิ โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ภายในบ้านแบบ 3 มิติ ผ่านสมาร์ตโฟน, กระจกอัจฉริยะ, แฉกั้นอัจฉริยะ, ไม้กั้นรถอัจฉริยะ ฯลฯ

Wulian เป็นผู้นำด้าน Smart Home จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก โดยมีการนำสินค้า Smart Home ของ Wulian ไปใช้ในโครงการต่างๆ รวมถึงการทำ OEM ให้แบรนด์อื่นๆ ทั่วโลกอีกด้วย

องค์กรที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์


COMCAST

Itron



Landis
Gyr+
manage energy better

 **legrand®**

NXP

 **PHILIPS**

Schneider
Electric


SILICON LABS

 SmartThings

 **TEXAS**
INSTRUMENTS

Wulian®

Wulian® Smart Home System



สร้างชีวิตอัจฉริยะได้จริง

ไม่ต้องเดินสาย และติดตั้งง่าย



Support:

iOS  



Android



iOS

Powered by
COMPLUS

Smart Home APP 3D



Smart Home App 3D เป็นแอปพลิเคชัน ที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับการออกแบบบ้าน และควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ด้วยสมาร์ทโฟนของคุณ...



ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนด้วย App 3D สามารถออกแบบบ้าน ห้องต่างๆ ภายในบ้าน ด้วยตัวคุณเองได้แบบง่ายๆ เหมือนคุณกำลังเล่นเกม The Sims มีอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่หลากหลายเพื่อนำมาออกแบบบน App 3D รองรับอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ ได้ไม่จำกัด และสามารถตั้งค่าได้โดยง่ายด้วยตัวของคุณเอง

Program Management



โปรแกรมบริหารจัดการ ที่ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร, คอนโด, สำนักงาน เป็นต้น พร้อมทั้งสามารถดูสถานะอุปกรณ์และการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ของเซนเซอร์ต่างๆ ผ่านโปรแกรม BMS พร้อมทั้งเก็บประวัติการแจ้งเตือนให้เราสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ตลอดเวลา



- รองรับ Gateway ได้ไม่จำกัด
- มีความปลอดภัยในระบบสูง
- มีระบบ Real-time Alarm
- ดูสถานะ Gateway เชื่อมต่อ Gateway ให้เป็นระบบเดียวกันได้
- Add Device ได้ ผ่านโปรแกรม BMS
- สามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ในรูปแบบ Scene ได้
- ระบบ Data Statistic เช่น History Alarm พร้อมระบุเวลา-วันที่

Wulian® Smart Home Products

Wulian มีสินค้าที่ตอบโจทย์บ้านอัจฉริยะ โดยมีเซ็นเซอร์คอยทำงานเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายภายในบ้าน ดูแลสวน ต้นไม้ และรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของท่าน อีกทั้งยังสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆด้วยสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตที่เชื่อมต่อผ่านระบบ 3G/4G และ Wifi ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยสามารถควบคุมได้ 2 รูปแบบ คือแบบ Scence และแบบ Automation ทำให้ง่ายต่อการควบคุม สะดวกสบายมากขึ้น การใช้ชีวิตก็ง่ายขึ้น



Wulian® Smart Condo Products

Wulian ได้ออกแบบและสร้างสรรค์เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในคอนโด พร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยทั้งในทรัพย์สิน และตัวท่าน โดยที่ท่านสามารถดูแล ควบคุม ผ่านสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต ผ่าน ระบบ 3G/4G และ Wifi ได้ทุกที่ ทุกเวลา



Smart Core

อุปกรณ์ควบคุมหลัก

Smart Gateway (LAN)



SR-ZGWMDPB-G100-02

- > สามารถเชื่อมต่อระบบ LAN เข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างอัตโนมัติ
- > เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์แบบไร้สาย
- > ใช้พลังงานต่ำ
- > ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน

โปรโตคอลในการเชื่อมต่อ	IEEE 802.15.4 ZigBee
ระยะในการรับ-ส่งสัญญาณ	Zigbee ใต้วงศา: 500m (ในทึ่โล่ง)
รองรับอุปกรณ์ลูกข่าย	200 อุปกรณ์
รองรับไฟ	DC 5V 1A, AC/DC Adaptor
ใช้ไฟสแตนด์บาย	<=3W
วัสดุที่ใช้	PC+ABS (สีดำ)
มาตรฐานกันไฟลาม	UL94V-2
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +45 องศา

Smart Gateway (LAN, AP)



WL-ZGWMDPB-G110-04

- > สามารถเชื่อมต่อระบบ LAN เข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างอัตโนมัติ
- > สามารถใช้เป็น Access Point เพื่อเล่น Internet
- > เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์แบบไร้สาย
- > ใช้พลังงานต่ำ
- > ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน

โปรโตคอลในการเชื่อมต่อ	IEEE 802.15.4 ZigBee
ระยะในการรับ-ส่งสัญญาณ	Zigbee ใต้วงศา: 500m (ในทึ่โล่ง)
รองรับอุปกรณ์ลูกข่าย	200 อุปกรณ์
Wireless access mode	Wifi
รองรับไฟ	DC 5V 1A, AC/DC Adaptor
ใช้ไฟสแตนด์บาย	<=3W
วัสดุที่ใช้	PC+ABS (สีดำ)
มาตรฐานกันไฟลาม	UL94V-2
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +45 องศา

Smart Gateway (LAN)



WL-ZGWCDPW-G110-03

- > สามารถเชื่อมต่อระบบ LAN เข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างอัตโนมัติ
- > สามารถใช้เป็น Access Point เพื่อเล่น Internet
- > เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์แบบไร้สาย
- > ใช้พลังงานต่ำ
- > ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน

โปรโตคอลในการเชื่อมต่อ	IEEE 802.15.4 ZigBee IEEE 802.11B/G/N
ระยะในการรับ-ส่งสัญญาณ	Zigbee ใต้วงศา: 500m (ในทึ่โล่ง)
รองรับอุปกรณ์ลูกข่าย	200 อุปกรณ์
รองรับไฟ	DC 5V 1A, AC/DC Adaptor
ใช้ไฟสแตนด์บาย	<=3W
วัสดุที่ใช้	PC+ABS (สีขาว)
มาตรฐานกันไฟลาม	UL94V-2
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +45 องศา

Smart Gateway (LAN, AP, 3G)



YJ-ZGWCDPW-G111-01

- > สามารถเชื่อมต่อระบบ LAN เข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างอัตโนมัติ
- > สามารถใส่ sim card 3 G ได้
- > เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์แบบไร้สาย
- > ใช้พลังงานต่ำ
- > ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน

โปรโตคอลในการเชื่อมต่อ	IEEE 802.15.4 ZigBee IEEE 802.11B/G/N
ระยะในการรับ-ส่งสัญญาณ	Zigbee ใต้วงศา: 500m (ในทึ่โล่ง)
รองรับอุปกรณ์ลูกข่าย	200 อุปกรณ์
รองรับ sim card 3 G	สามารถใส่ sim card 3 G ได้
รองรับไฟ	DC 5V 1A, AC/DC Adaptor
ใช้ไฟสแตนด์บาย	<=3W
วัสดุที่ใช้	PC+ABS (สีขาว)
มาตรฐานกันไฟลาม	UL94V-2
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +45 องศา

■ Dream Flower (Smart Vase) / แจกบัวอัจฉริยะ:



WL-ZSSMDPT-DMTHNODT-G120-01

- > ระบบ Inter Active ได้ตอบกับผู้ใช้
- > ตรวจสอบอุณหภูมิ
- > ตรวจสอบฝุ่นขนาด PM 2.5 ได้
- > ตรวจสอบคาร์บอนไดออกไซด์
- > ตรวจสอบ VOC สารระเหยที่เป็นอันตราย
- > ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน

โปรโตคอลในการเชื่อมต่อ	IEEE 802.15.4 ZigBee IEEE 802.11b/g/b, Wifi
ระยะในการรับ-ส่งสัญญาณ	Zigbee ในระยะ 500m (ในที่โล่ง)
รองรับอุปกรณ์ลูกข่าย	200 อุปกรณ์
รองรับไฟ	DC 5V 1A, AC/DC Adaptor
วัสดุที่ใช้	PC+ABS (สีขาว)
มาตรฐานกันไฟลาม	UL94V-0
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +45 องศา

■ Wireless Repeater / อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย



WL-ZRPMNPW-G11-01

- > อุปกรณ์ขยายสัญญาณ ZigBee
แบบ Plug and Play
- > ระยะในการส่งสัญญาณได้ไกล 100 เมตร

โปรโตคอลในการเชื่อมต่อ	IEEE 802.15.4 ZigBee
รองรับไฟ	110-240V AC, 50/60 Hz
ระยะในการส่งสัญญาณ	100m (ในที่โล่ง)
ใช้ไฟสแตนด์บาย	<=0.6W
วัสดุที่ใช้	PC+ABS (สีขาว)
มาตรฐานกันไฟลาม	UL94V-0
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +55 องศา

■ Wireless Repeater / อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย



SR-ZRPMNPW-G11-01

- > อุปกรณ์ขยายสัญญาณ ZigBee
แบบ Plug and Play
- > ระยะในการส่งสัญญาณได้ไกล 100 เมตร

โปรโตคอลในการเชื่อมต่อ	IEEE 802.15.4 ZigBee
รองรับไฟ	110-240V AC, 50/60Hz
ระยะในการส่งสัญญาณ	100m (ในที่โล่ง)
ใช้ไฟสแตนด์บาย	<=0.6W
วัสดุที่ใช้	PC+ABS (สีขาว)
มาตรฐานกันไฟลาม	UL94V-0
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +55 องศา

■ Smart Door Guardian / กริ่งประตูอัจฉริยะ:



WL-ZSPDBMA-PI13-01

- > กล้องความละเอียด 720p ดูผ่านแอปพลิเคชัน
- > มีไมค์และลำโพงในตัว
- > กดกริ่งแจ้งเตือนไปยังเจ้าของบ้าน
- > สามารถทำงานแบบอัตโนมัติร่วมกับอุปกรณ์อื่น
- > ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน
- > ประหยัดพลังงาน
- > ควบคุมระยะไกล (มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

โปรโตคอลในการเชื่อมต่อ	IEEE 802.15.4 ZigBee
ระยะในการรับ-ส่งสัญญาณ	Zigbee ในระยะ 500m (ในที่โล่ง)
รองรับไฟ	AA 4 ก้อน
ความละเอียดภาพ	720p
ใช้ไฟสแตนด์บาย	<=45uA
วัสดุที่ใช้	สแตนเลส & เซรามิก
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +45 องศา

Smart Lock (Fingerprints&Passwords)



WL-ZLSDB-A110-01

- > ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน
- > สามารถทำงานแบบอัตโนมัติร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้
- > ประหยัดพลังงาน
- > ควบคุมระยะไกล (มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

โปรโตคอลในการเชื่อมต่อ	IEE 802.15.4 ZigBee
รองรับไฟ	6V, AA 8 ก้อน
รองรับ	Fingerprint, Password, Card NFC, App, Key
ใช้ไฟสแตนด์บาย	<=45uA
วัสดุที่ใช้	Zinc Alloy, Black
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +45 องศา

Lighting Control

อุปกรณ์ควบคุมแสงสว่าง

Smart Wall Switch (One-Gang) / สวิตช์ไฟอัจฉริยะ 1 ช่อง



WL-ZCSWNPW-S1312-02

- > รองรับได้ 1 สวิตช์ ปุ่มกดแบบกันสเปรย์
- > เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ
- > ตั้งเวลาเปิด-ปิด
- > สามารถทำงานร่วมกับเซนเซอร์แบบอัตโนมัติได้
- > ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน
- > ประหยัดพลังงาน
- > ควบคุมระยะไกล (มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

โปรโตคอลในการเชื่อมต่อ	IEE 802.15.4 ZigBee
รองรับสวิตช์ไฟ	1 สวิตช์
รองรับไฟ	220V AC, 50Hz
รองรับหลอดไฟ	1500W
ใช้ไฟสแตนด์บาย	<=3W
วัสดุที่ใช้	PC+ABS (สีขาว)
มาตรฐานกันไฟลาม	UL94V-0
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +45 องศา
ขนาดสินค้า (กว้างxยาวxสูง)	116.5x75x36.4 (mm)

Smart Wall Switch (Two-Gang) / สวิตช์ไฟอัจฉริยะ 2 ช่อง



WL-ZCSWNPW-S1322-02

- > รองรับได้ 2 สวิตช์ ปุ่มกดแบบกันสเปรย์
- > เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ
- > ตั้งเวลาเปิด-ปิด
- > สามารถทำงานร่วมกับเซนเซอร์แบบอัตโนมัติได้
- > ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน
- > ประหยัดพลังงาน
- > ควบคุมระยะไกล (มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

โปรโตคอลในการเชื่อมต่อ	IEE 802.15.4 ZigBee
รองรับสวิตช์ไฟ	2 สวิตช์
รองรับไฟ	220V AC, 50Hz
รองรับหลอดไฟ	1500W
ใช้ไฟสแตนด์บาย	<=3W
วัสดุที่ใช้	PC+ABS (สีขาว)
มาตรฐานกันไฟลาม	UL94V-0
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +45 องศา
ขนาดสินค้า (กว้างxยาวxสูง)	116.5x75x36.4 (mm)

Smart Wall Switch (Three-Gang) / สวิตช์ไฟอัจฉริยะ 3 ช่อง



WL-ZCSWNPW-S1335-0

- > รองรับได้ 3 สวิตช์ ปุ่มกดแบบกันสเปรย์
- > เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ
- > ตั้งเวลาเปิด-ปิด
- > สามารถทำงานร่วมกับเซนเซอร์แบบอัตโนมัติได้
- > ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน
- > ประหยัดพลังงาน
- > ควบคุมระยะไกล (มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

โปรโตคอลในการเชื่อมต่อ	IEE 802.15.4 ZigBee
รองรับสวิตช์ไฟ	3 สวิตช์
รองรับไฟ	220V AC, 50Hz
รองรับหลอดไฟ	1500W
ใช้ไฟสแตนด์บาย	<=3W
วัสดุที่ใช้	PC+ABS (สีขาว)
มาตรฐานกันไฟลาม	UL94V-0
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +45 องศา
ขนาดสินค้า (กว้างxยาวxสูง)	116.5x75x36.4 (mm)

Smart Wall Switch (One-Gang) / สวิตช์ไฟอัจฉริยะ 1 ช่อง



WL-ZCSWNPW-S1311-04

- > รองรับได้ 1 สวิตช์ แผงปุ่มกดแบบกระຈก
- > เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ
- > ตั้งเวลาเปิด-ปิด
- > สามารถทำงานร่วมกับเซนเซอร์แบบอัตโนมัติได้
- > ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน
- > ประหยัดพลังงาน
- > ควบคุมระยะไกล (มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

โปรต์คอลลในการเชื่อมต่อ	IEE 802.15.4 ZigBee
รองรับสวิตช์ไฟ	1 สวิตช์
รองรับไฟ	220V AC, 50Hz
รองรับหลอดไฟ	1500W
ใช้ไฟสแตนด์บาย	<=3W
วัสดุที่ใช้	PC+ABS (สีขาว)
มาตรฐานกันไฟลาม	UL94V-0
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +45 องศา
ขนาดสินค้า (กว้างxยาวxสูง)	116.5x75x36.4 (mm)

Smart Wall Switch (Two-Gang) / สวิตช์ไฟอัจฉริยะ 2 ช่อง



WL-ZCSWNGW-S2321-04

- > รองรับได้ 2 สวิตช์ แผงปุ่มกดแบบกระຈก
- > เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ
- > ตั้งเวลาเปิด-ปิด
- > สามารถทำงานร่วมกับเซนเซอร์แบบอัตโนมัติได้
- > ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน
- > ประหยัดพลังงาน
- > ควบคุมระยะไกล (มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

โปรต์คอลลในการเชื่อมต่อ	IEE 802.15.4 ZigBee
รองรับสวิตช์ไฟ	2 สวิตช์
รองรับไฟ	220V AC, 50Hz
รองรับหลอดไฟ	1500W
ใช้ไฟสแตนด์บาย	<=3W
วัสดุที่ใช้	PC+ABS (สีขาว)
มาตรฐานกันไฟลาม	UL94V-0
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +45 องศา
ขนาดสินค้า (กว้างxยาวxสูง)	116.5x75x36.4 (mm)

Smart Wall Switch (Three-Gang) / สวิตช์ไฟอัจฉริยะ 3 ช่อง



WL-ZCSWNGW-S2331-04

- > รองรับได้ 3 สวิตช์ แผงปุ่มกดแบบกระຈก
- > เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ
- > ตั้งเวลาเปิด-ปิด
- > สามารถทำงานร่วมกับเซนเซอร์แบบอัตโนมัติได้
- > ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน
- > ประหยัดพลังงาน
- > ควบคุมระยะไกล (มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

โปรต์คอลลในการเชื่อมต่อ	IEE 802.15.4 ZigBee
รองรับสวิตช์ไฟ	3 สวิตช์
รองรับไฟ	220V AC, 50Hz
รองรับหลอดไฟ	1500W
ใช้ไฟสแตนด์บาย	<=3W
วัสดุที่ใช้	PC+ABS (สีขาว)
มาตรฐานกันไฟลาม	UL94V-0
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +45 องศา
ขนาดสินค้า (กว้างxยาวxสูง)	116.5x75x36.4 (mm)

Smart Touch Switch (One-Gang) / สวิตช์ไฟแบบสัมผัสอัจฉริยะ 1 ช่อง



WL-ZCSWNGW-S2311-04

- > สวิตช์ไฟแบบสัมผัส รองรับได้ 1 สวิตช์
- > เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ
- > ตั้งเวลาเปิด-ปิด
- > สามารถทำงานร่วมกับเซนเซอร์แบบอัตโนมัติได้
- > ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน
- > ประหยัดพลังงาน
- > ควบคุมระยะไกล (มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)
- > มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น แม้ต้องเปิดปิดสวิตช์ไฟผ่านแผงสัมผัสแล้วด้วยมือที่เปียกชื้น

โปรต์คอลลในการเชื่อมต่อ	IEE 802.15.4 ZigBee
รองรับสวิตช์ไฟระบบสัมผัส	1 สวิตช์
รองรับไฟ	220V AC, 50Hz
รองรับหลอดไฟ	1500W
ใช้ไฟสแตนด์บาย	<=3W
วัสดุที่ใช้	PC+ABS (สีขาว)
มาตรฐานกันไฟลาม	UL94V-0
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +45 องศา
ขนาดสินค้า (กว้างxยาวxสูง)	116.5x75x36.4 (mm)

Smart Touch Switch (Two-Gang) / สวิตช์ไฟแบบสัมผัสอัจฉริยะ 2 ช่อง



WL-ZCSWNGW-S2321-04

- > สวิตช์ไฟแบบสัมผัส รองรับได้ 2 ช่อง
- > เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ
- > ตั้งเวลาเปิด-ปิด
- > สามารถทำงานร่วมกับเซนเซอร์แบบอัตโนมัติได้
- > ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน
- > ประหยัดพลังงาน
- > ควบคุมระยะไกล (มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)
- > มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น แต่ต้องเปิดปิดสวิตช์ไฟผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยมือที่เปียกชื้น

โปรโตคอลในการเชื่อมต่อ	IEE 802.15.4 ZigBee
รองรับสวิตช์ไฟระบบสัมผัส	2 สวิตช์
รองรับไฟ	220V AC, 50Hz
รองรับหลอดไฟ	1500W
ใช้ไฟสแตนด์บาย	<=3W
วัสดุที่ใช้	PC+ABS (สีขาว)
มาตรฐานกันไฟลาม	UL94V-0
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +45 องศา
ขนาดสินค้า (กว้างxยาวxสูง)	116.5x75x36.4 (mm)

Smart Touch Switch (Three-Gang) / สวิตช์ไฟแบบสัมผัสอัจฉริยะ 3 ช่อง



WL-ZCSWNGW-S2331-04

- > สวิตช์ไฟแบบสัมผัส รองรับได้ 3 ช่อง
- > เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ
- > ตั้งเวลาเปิด-ปิด
- > สามารถทำงานร่วมกับเซนเซอร์แบบอัตโนมัติได้
- > ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน
- > ประหยัดพลังงาน
- > ควบคุมระยะไกล (มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)
- > มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น แต่ต้องเปิดปิดสวิตช์ไฟผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยมือที่เปียกชื้น

โปรโตคอลในการเชื่อมต่อ	IEE 802.15.4 ZigBee
รองรับสวิตช์ไฟระบบสัมผัส	3 สวิตช์
รองรับไฟ	220V AC, 50Hz
รองรับหลอดไฟ	1500W
ใช้ไฟสแตนด์บาย	<=3W
วัสดุที่ใช้	PC+ABS (สีขาว)
มาตรฐานกันไฟลาม	UL94V-0
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +45 องศา
ขนาดสินค้า (กว้างxยาวxสูง)	116.5x75x36.4 (mm)

Smart Embedded Switch (Two-Gang,8A)



WL-ZGCENPW-S082-01

- > นำไปต่อกับปลั๊กหรือสวิตช์เดิมได้
- > เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ
- > ตั้งเวลาเปิด-ปิด
- > สามารถทำงานร่วมกับเซนเซอร์แบบอัตโนมัติได้
- > ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน
- > ประหยัดพลังงาน
- > ควบคุมระยะไกล (มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

โปรโตคอลในการเชื่อมต่อ	IEE 802.15.4 ZigBee
รองรับไฟ	220V AC, 50Hz
รองรับหลอดไฟ	300W 2 สวิตช์
ใช้ไฟสแตนด์บาย	<=3W
วัสดุที่ใช้	PC+ABS (สีขาว)
มาตรฐานกันไฟลาม	UL94V-0
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +45 องศา
ขนาดสินค้า (กว้างxยาวxสูง)	116.5x75x36.4 (mm)

Smart Rainbow Bulb(6W) / หลอดไฟอัจฉริยะ



WL-ZLACNPW-B1100613-06

- > สามารถรีไซเคิล, โฟลเปลี่ยนสีได้ 16 ล้านสี
- > เปิด-ปิดไฟ พร้อมทั้งเปลี่ยนสีไฟอัตโนมัติ
- > ตั้งเวลาเปิด-ปิด
- > ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน
- > ประหยัดพลังงาน
- > ควบคุมระยะไกล (มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

โปรโตคอลในการเชื่อมต่อ	IEE 802.15.4 ZigBee
ความสว่าง	>400 lm
สี	16 ล้านสี
รองรับขั้วประเภท	E27
ใช้ไฟ	8W
ใช้ไฟสแตนด์บาย	70mW
วัสดุที่ใช้	โพลีคาร์บอเนต
มาตรฐานกันไฟลาม	UL94V-0
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +45 องศา

Home Appliance Control

อุปกรณ์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า

Smart Wall Plug / ควบคุมการเปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า



WL-ZSKMNPW-M3140-01

- > เปิด-ปิดอุปกรณ์อัตโนมัติ
- > สามารถทำงานแบบอัตโนมัติร่วมกับเซ็นเซอร์
- > ตั้งเวลาเปิด-ปิด
- > ใช้พลังงานต่ำ
- > ควบคุมระยะไกล (มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

โปรโตคอลในการเชื่อมต่อ	IEE 802.15.4 ZigBee
รองรับไฟ	220-250V AC, 50Hz
รองรับโหลด	2200W
ใช้ไฟสแตนด์บาย	<=3W
วัสดุที่ใช้	PC (สีขาว)
มาตรฐานกันไฟลาม	UL94V-0
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +45 องศา

Smart Wall Plug (Metering Type) / ควบคุมการเปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า (แสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้า)



WL-ZSKMNPW-M3141-01

- > เปิด-ปิดอุปกรณ์อัตโนมัติ
- > สามารถทำงานแบบอัตโนมัติร่วมกับเซ็นเซอร์
- > ตั้งเวลาเปิด-ปิด
- > ใช้พลังงานต่ำ
- > ควบคุมระยะไกล (มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)
- > แสดงข้อมูลการใช้พลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า

โปรโตคอลในการเชื่อมต่อ	IEE 802.15.4 ZigBee
รองรับไฟ	220-250V AC, 50Hz
รองรับโหลด	2200W
ใช้ไฟสแตนด์บาย	<=3W
แสดงอัตราการใช้พลังงาน	รองรับ
วัสดุที่ใช้	PC (สีขาว)
มาตรฐานกันไฟลาม	UL94V-0
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +45 องศา

Smart IR Transmitter (Top Emitted) / อุปกรณ์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า



SR-ZTPWBPW-I001-02

- > อินฟราเรด 60 องศา
- > ควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้รีโมท
- > ระบบความปลอดภัยเข้ารหัส AES-128 bit
- > เปิด-ปิดอุปกรณ์อัตโนมัติ
- > สามารถทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์
- > ตั้งเวลาเปิด-ปิด
- > ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน
- > ควบคุมระยะไกล (มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

โปรโตคอลในการเชื่อมต่อ	IEE 802.15.4 ZigBee
รองรับไฟ	220V AC, 50Hz
ระยะอินฟราเรด	5m
ขนาดของมุมอินฟราเรด	60 องศา
ใช้ไฟสแตนด์บาย	<=0.3W
วัสดุที่ใช้	PC+ABS (สีดำ)
มาตรฐานกันไฟลาม	UL94V-0
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +45 องศา

Smart IR Transmitter (Full Direction) / อุปกรณ์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า



WL-ZTPCNPB-IO20-01

- > อินฟราเรดรอบทิศทาง
- > ควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้รีโมท
- > ระบบความปลอดภัยเข้ารหัส AES-128 bit
- > เปิด-ปิดอุปกรณ์อัตโนมัติ
- > สามารถทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์
- > ตั้งเวลาเปิด-ปิด
- > ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน
- > ควบคุมระยะไกล (มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

โปรโตคอลในการเชื่อมต่อ	IEE 802.15.4 ZigBee
รองรับไฟ	220V AC, 50Hz
ระยะอินฟราเรด	5m
ขนาดของมุมอินฟราเรด	360 องศา
ใช้ไฟสแตนด์บาย	<=0.3W
วัสดุที่ใช้	PC+ABS (สีดำ)
มาตรฐานกันไฟลาม	UL94V-0
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +45 องศา

Home Security

อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย

Smart Door Bell Button / ปุ่มกดกริ่ง แบบไร้สาย



WL-ZOEWBPW-D-02

- > อุปกรณ์กดกริ่ง
- > แจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชัน
- > ขนาดเล็กพกพาสะดวก
- > ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน
- > ประหยัดพลังงาน
- > สามารถทำงานแบบอัตโนมัติร่วมกับอุปกรณ์อื่น

โปรโตคอลในการเชื่อมต่อ	IEE 802.15.4 ZigBee
รองรับไฟ	CR2450x1 (DC 3V)
ใช้ไฟสถิติน้อย	<=2 uA
วัสดุที่ใช้	PC+ABS (สีขาว)
มาตรฐานกันไฟลาม	UL94V-0
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +45 องศา

Smart Panic Button / ปุ่มกดขอความช่วยเหลือ แบบไร้สาย



WL-ZSPBPW-IB-03

- > อุปกรณ์กดขอความช่วยเหลือ
- > แจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชัน
- > ขนาดเล็กพกพาสะดวก
- > ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน
- > ประหยัดพลังงาน
- > สามารถทำงานแบบอัตโนมัติร่วมกับอุปกรณ์อื่น

โปรโตคอลในการเชื่อมต่อ	IEE 802.15.4 ZigBee
รองรับไฟ	CR2450x1 (DC 3V)
ใช้ไฟสถิติน้อย	<=2 uA
วัสดุที่ใช้	PC+ABS (สีขาว)
มาตรฐานกันไฟลาม	UL94V-0
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +45 องศา

Smart Door Bell / อุปกรณ์แจ้งเตือนเป็นเสียงกริ่ง



WL-ZOECNPW-B-01

- > อุปกรณ์แจ้งเตือนเป็นเสียงกริ่ง
- > ความดัง 80 dB (ที่ระยะ 1 เมตร)
- > แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน
- > ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน
- > สามารถทำงานแบบอัตโนมัติร่วมกับอุปกรณ์อื่น
- > ควบคุมระยะไกล (มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

โปรโตคอลในการเชื่อมต่อ	IEE 802.15.4 ZigBee
รองรับไฟ	220V AC
ความดัง	80 dB ที่ 1m.
ใช้ไฟสถิติน้อย	<=0.3W
วัสดุที่ใช้	PC+ABS (สีขาว)
มาตรฐานกันไฟลาม	UL94V-0
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +45 องศา

Smart Sound Warner / อุปกรณ์แจ้งเตือนรูปแบบเสียงไซเรน



WL-ZSPCNPW-AL-01

- > อุปกรณ์แจ้งเตือนแบบไซเรน
- > ความดัง 80 dB (ที่ระยะ 2 เมตร)
- > แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน
- > ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน
- > สามารถทำงานแบบอัตโนมัติร่วมกับอุปกรณ์อื่น
- > ควบคุมระยะไกล (มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

โปรโตคอลในการเชื่อมต่อ	IEE 802.15.4 ZigBee
รองรับไฟ	220V AC
ความดัง	80 dB ที่ 2m.
ใช้ไฟสถิติน้อย	<=0.3W
วัสดุที่ใช้	PC+ABS (สีขาว)
มาตรฐานกันไฟลาม	UL94V-0
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +45 องศา

Smart Contact Sensor / อุปกรณ์การตรวจจับเปิด-ปิดประตู-หน้าต่าง



WL-ZSPDBPW-MT-02

- > อุปกรณ์ตรวจจับการเปิด-ปิด ประตู, หน้าต่าง, ตู้บิรภัย, ลิ้นชัก
- > แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน
- > ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน
- > สามารถทำงานแบบอัตโนมัติร่วมกับอุปกรณ์อื่น
- > ควบคุมระยะไกล (มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

โปรโตคอลในการเชื่อมต่อ	IEE 802.15.4 ZigBee
รองรับไฟ	CR2, 3.6
ระยะในการแจ้งเตือน	15m.m. หรือ 1.5 c.m.
ใช้ไฟสแตนด์บาย	<=2 uA
วัสดุที่ใช้	PC+ABS (สีขาว)
มาตรฐานกันไฟลาม	UL94V-2
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +45 องศา

Smart Water Leakage Sensor / อุปกรณ์ตรวจจับน้ำซึม น้ำรั่วไหล ตรวจจับน้ำท่วม



WL-ZSSMBPW-FD-01

- > อุปกรณ์ตรวจจับน้ำซึม น้ำรั่วไหลบนพื้น ตรวจจับน้ำท่วม
- > แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน
- > ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน
- > สามารถทำงานแบบอัตโนมัติร่วมกับอุปกรณ์อื่น

โปรโตคอลในการเชื่อมต่อ	IEE 802.15.4 ZigBee
รองรับไฟ	CR2, 3.6
ระยะในการตรวจจับน้ำซึม	<=3 ตารางเมตร
ใช้ไฟสแตนด์บาย	<=2uA
วัสดุที่ใช้	PC+ABS (สีขาว)
มาตรฐานกันไฟลาม	UL94V-2
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +45 องศา

Smart Multifunctional Detector / อุปกรณ์ตรวจจับอเนกประสงค์



WL-ZSPCBPW-PI13THAL-01

- > อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิและความชื้น
- > สามารถตรวจจับความเข้มของแสง
- > แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน
- > สามารถทำงานแบบอัตโนมัติร่วมกับอุปกรณ์อื่น

โปรโตคอลในการเชื่อมต่อ	IEE 802.15.4 ZigBee
รองรับไฟ	CR2, 3V DC
ระยะในการรับ-ส่งสัญญาณ	Zigbee ในระยะ 100m (ในทึบแสง)
ความสูงที่เหมาะสมติดตั้ง	2.3m. - 6m.
ใช้ไฟสแตนด์บาย	<=15uA
วัสดุที่ใช้	PC+ABS (สีขาว)
มาตรฐานกันไฟลาม	UL94V-0
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +45 องศา

Smart PIR Motion Detector / อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว



WL-ZSPWBPW-PI11-02

- > อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว
- > ความเร็วในการตรวจจับ 0.2-3.5m/s
- > แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน
- > ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน
- > สามารถทำงานแบบอัตโนมัติร่วมกับอุปกรณ์อื่น
- > ควบคุมระยะไกล (มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

โปรโตคอลในการเชื่อมต่อ	IEE 802.15.4 ZigBee
รองรับไฟ	CR2, 3.6V
ระยะในการตรวจจับ	กว้าง 6m ยาว 5m สูง 3m
ความเร็วในการตรวจจับ	0.2-3.5 m/s
ใช้ไฟสแตนด์บาย	30uA
วัสดุที่ใช้	PC+ABS (สีขาว)
มาตรฐานกันไฟลาม	UL94V-2
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +45 องศา

Smart Smoke Detector / อุปกรณ์ตรวจจับควัน




WL-ZSPCNPW-SK-01

- > อุปกรณ์ตรวจจับควัน
- > มีลำโพงแจ้งเตือนในตัว
- > แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน
- > ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน
- > สามารถทำงานแบบอัตโนมัติร่วมกับอุปกรณ์อื่น
- > ควบคุมระยะไกล (มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

โปรโตคอลในการเชื่อมต่อ	IEE 802.15.4 ZigBee
รองรับไฟ	CR2, 3.6V
ความดังการแจ้งเตือน	77 dB ที่ 1m.
ใช้ไฟสแตนด์บาย	22mA
วัสดุที่ใช้	PC+ABS (สีขาว)
มาตรฐานกันไฟลาม	UL94V-2
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +45 องศา

Smart Flammable Gas Detector / อุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่ว



WL-ZSPCNPW-CG-03

- > อุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่ว
- > แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน
- > ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน
- > สามารถทำงานแบบอัตโนมัติร่วมกับอุปกรณ์อื่น
- > ควบคุมระยะไกล (มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

โปรโตคอลในการเชื่อมต่อ	IEE 802.15.4 ZigBee
รองรับไฟ	110-240V AC, 50/60Hz
ระยะในการตรวจจับ	1.5m
ใช้ไฟสแตนด์บาย	<=2W
วัสดุที่ใช้	PC+ABS (สีขาว)
มาตรฐานกันไฟลาม	UL94V-0
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +45 องศา

Environmental Conditioning

อุปกรณ์ควบคุมสภาพแวดล้อม

Smart Light Sensor / อุปกรณ์ตรวจจับวัดความสว่างของแสงภายในอาคาร



SR-ZSSWBPW-AL-02

- > อุปกรณ์ตรวจจับความเข้มของแสง
- > แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน
- > ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน
- > สามารถทำงานแบบอัตโนมัติร่วมกับอุปกรณ์อื่น
- > ควบคุมระยะไกล (มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

โปรโตคอลในการเชื่อมต่อ	IEE 802.15.4 ZigBee
รองรับไฟ	CR2, 3.6V
มุมในการรับแสง	60 องศา
รองรับแสง	1-65535 Lux
ใช้ไฟสแตนด์บาย	<=7uA
วัสดุที่ใช้	PC+ABS (สีขาว)
มาตรฐานกันไฟลาม	UL94V-2
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +45 องศา

Smart Dust (PM2.5) Detector / อุปกรณ์ตรวจจับฝุ่น



WL-ZSSCNPW-DT-01

- > อุปกรณ์ตรวจจับฝุ่น
- > สามารถเชื่อมโยงกับเครื่องฟอกอากาศได้
- > เส้นผ่าศูนย์กลางอนุภาคต่ำสุดที่ตรวจพบได้ 0.5 ไมครอน
- > แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน
- > ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน
- > สามารถทำงานแบบอัตโนมัติร่วมกับอุปกรณ์อื่น
- > ควบคุมระยะไกล (มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

โปรโตคอลในการเชื่อมต่อ	IEE 802.15.4 ZigBee
ระยะในการรับ-ส่งสัญญาณ	Zigbee ใต้อาคาร: 100m (ในที่โล่ง)
รองรับไฟ	110-240V AC, 50Hz
ใช้ไฟสแตนด์บาย	<1W
รัศมีในการตรวจจับ	0-500 (AQI Index)
วัสดุที่ใช้	PC+ABS (สีขาว)
มาตรฐานกันไฟลาม	UL94V-0
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +45 องศา

Smart Temperature & Humidity Sensor / อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในอากาศ



WL-ZSSWBPW-TH-01

- > อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นภายในอากาศ
- > แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน
- > ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน
- > สามารถทำงานแบบอัตโนมัติร่วมกับอุปกรณ์อื่น
- > ควบคุมระยะไกล (มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

โปรโตคอลในการเชื่อมต่อ	IEE 802.15.4 ZigBee
รองรับไฟ	CR2, 3.6V
ตรวจวัดอุณหภูมิ	0.5 องศาเซลเซียส
ตรวจวัดความชื้น	1%
ใช้ไฟสแตนด์บาย	<=2uA
วัสดุที่ใช้	PC+ABS (สีขาว)
มาตรฐานกันไฟลาม	UL94V-2
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +45 องศา

Smart CO2 Carbon Dioxide Sensor / อุปกรณ์ตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์



WL-ZSSCNPW-DM-01

- > อุปกรณ์ตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์
- > แจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน
- > ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน
- > สามารถทำงานแบบอัตโนมัติร่วมกับอุปกรณ์อื่น
- > ควบคุมระยะไกล (มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

โปรโตคอลในการเชื่อมต่อ	IEE 802.15.4 ZigBee
รองรับไฟ	110-240V AC, 50Hz
ความละเอียดในการตรวจวัด	0-2000 ppm
ใช้ไฟสแตนด์บาย	1.1W
วัสดุที่ใช้	PC+ABS (สีขาว)
มาตรฐานกันไฟลาม	UL94V-0
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +45 องศา

Other

อุปกรณ์อื่นๆ

Smart Scene Switch / อุปกรณ์ชุดรวมคำสั่งการทำงาน



WL-ZRCPBPW-S4160-02

- > ควบคุมได้หลายอุปกรณ์ต่อ 1 ปุ่มการใช้งาน
- > ควบคุมการทำงานอุปกรณ์ภายในบ้าน
- > ตั้งค่าควบคุมได้อย่างอิสระ
- > ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน

โปรโตคอลในการเชื่อมต่อ	IEE 802.15.4 ZigBee
รองรับไฟ	CR2480*2 (DC 3V)
ใช้ไฟสแตนด์บาย	1uA
วัสดุที่ใช้	PC+ABS (สีขาว)
มาตรฐานกันไฟลาม	UL94V-2
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +45 องศา

Smart Water Valve / วาล์วน้ำอัจฉริยะ



WL-ZGPGBPG-W-01

- > เปิด-ปิดอุปกรณ์อัตโนมัติ
- > สามารถทำงานแบบอัตโนมัติร่วมกับเซนเซอร์
- > ตั้งเวลาเปิด-ปิดวาล์วน้ำ
- > ควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน
- > ประหยัดพลังงาน
- > ควบคุมระยะไกล (มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

โปรโตคอลในการเชื่อมต่อ	IEE 802.15.4 ZigBee
รองรับไฟ	6V
รองรับโหลด	1800W
ใช้ไฟสแตนด์บาย	<=40uA
วัสดุที่ใช้	PC+ABS
มาตรฐานกันไฟลาม	UL94V-0
ทนความร้อน, ความชื้น	-10 องศา ~ +45 องศา



Wulian[®]

“ผู้นำตัวจริงด้านสมาร์ทโฮม”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท คอมพลัส โซลูชั่น จำกัด
โทรศัพท์ : 02 416 4640 (อัตโนมัติ 5 คู่สาย)
ฝ่ายขาย ต่อ 102-104, ฝ่ายเทคนิค ต่อ 106
แฟกซ์ : 02 417 1461

Powered by
COMPLUS