

@TeddyAir 095-323-9555  
www.TeddyAirCond.com



## Central Air Portable



แอร์สำนักงาน, แอร์งานพิธี, แอร์บูทแสดงสินค้า, แอร์อุทจิ้น, แอร์ Site Office, แอร์คอนโดมิเนียม

MODEL		CTP-C 10	CTP-C 12
COOLING CAPACITY		10000 BTU/H	12000 BTU/H
DEHUMIDIFYING CAPACITY		50pts/DAY	60pts/DAY
POWER INPUT (COOLING)		980W	1350W
AIR FLOW VOLUME		300m <sup>3</sup> /h	300m <sup>3</sup> /h
POWER SOURCE		220 V - 50 HZ	220 V - 50 HZ
SOUND PRESSURE LEVEL		46 dB(A)	46 dB(A)
NET WEIGHT		37 KGS	38 KGS
DIMENSIONS	BODY	458 x 813 x 458 mm.	458 x 813 x 458 mm.
	PACKAGE	510 x 890 x 585 mm.	510 x 890 x 585 mm.
REFRIGERANT		R22	R22

- หมายเหตุ : 1) ค่าความสามารถในการทำความเย็น ถูกกำหนดโดยอุณหภูมิบรรยากาศที่ DB 30 °C (86 °F), WB 26 °C (78 °F)  
2) ค่าระดับความดังของเสียง ถูกวัดในตำแหน่งที่ห่างจากด้านหน้าเครื่อง 1 เมตร ในคำสั่งทำความเย็น (Cooling Mode)  
3) การสิ้นเปลืองของพลังงานถูกวัด เมื่อปิดลมเดินเครื่องที่ความเร็วสูงสุดจากตารางข้างบน ซึ่งเป็นเพียงการอ้างอิงเท่านั้น ควรดูข้อมูลที่เป็นจริงตามสลากที่ติดบนตัวเครื่อง